



- Kennleuchte mit Aluminiumsockel
- Festmontage, Aufsteckmontage, Magnetbefestigung
- Lichthaube aus Polycarbonat
- Optimal lieferbar mit Rundumfunktion
- Farben: orange, blau, rot
- Zulassung: ECE R65

## Technische Daten

Leuchtmittel:	8 LED's
Spannung:	12 bis 24 V DC
Stromaufnahme:	1,2 A bei 12 V 0,80 A bei 24 V
Abmessungen:	Höhe 74 mm Breite 140 mm
Temperaturbereich:	-30°C bis 50°C
Schutzart:	IP 66 (IP 65 M-Basis) - IP 69K B-Basis

Typ:	Klasse 1:	Klasse 2:	Farbe:
CRYSTAL F	1,20 A bei 12 V 0,80 A bei 24 V	3,80 A bei 12 V 1,80 A bei 24 V	LED/Haube blau
CRYSTAL R	0,70 A bei 12 V 0,40 A bei 24 V	1,40 A bei 12 V 0,70 A bei 24 V	LED/Haube blau
CRYSTAL F	1,20 A bei 12 V 0,80 A bei 24 V	3,80 A bei 12 V 1,80 A bei 24 V	LED/Haube orange
CRYSTAL R	0,70 A bei 12 V 0,40 A bei 24 V	1,40 A bei 12 V 0,70 A bei 24 V	LED/Haube orange
CRYSTAL F	0,65 A bei 12 V 0,50 A bei 24 V	1,75 A bei 12 V 1,00 A bei 24 V	LED/Haube rot
CRYSTAL R	0,40 A bei 12 V 0,25 A bei 24 V	0,70 A bei 12 V 0,40 A bei 24 V	LED/Haube rot